

Советский  
спорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ

# ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКИ И СПЕЦВЫПУСКИ

**Макеты предоставляются:** по электронной почте, либо в теле письма (до 10 Мб), либо ссылкой на файлообменник или на FTP-сервер с необходимыми логинами/паролями для скачивания.

## Форматы:

1. EPS, AI, версия до CC2015, но рекомендуется ограничиться CS5. Масштаб 1:1, СМΥК. Текст должен быть переведен в кривые, растровые изображения должны быть погружены внутрь (embedded). К растровым изображениям требования в пункте 2.
2. Растровые изображения в форматах Tiff и Jpeg. Масштаб 1:1, цветовая модель СМΥК, разрешение 300 dpi. Без сжатия, без путей и дополнительных каналов.

## Требования к содержанию макетов.

1. Минимально гарантируемый размер для выворотки – кегель 6 пунктов (начертание гарнитуры – неконтрастный гротеск) или 8 пунктов (начертание – антиква).
2. Минимальные толщины линий при печати офсетным способом плоской печати следующие:
  - монохроматические линии 100% основных цветов – 0,08мм или 0,25pt
  - линии двойного и тройного наложения – 0,10мм или 0,35 pt
  - линии вывороткой по монохроматическим 100% плашкам или по составным плашкам с применением треппинга – 0,10мм или 0,35 pt.

## Цветоделение.

Total ink – 300%

Dot gain (растискивание) – 20%

Профиль PSO\_LWC\_Improved\_eci.icc прикладывается к данному документу

Сдаваемые в препресс-бюро файлы не должны содержать обрезных меток, крестов совмещения и другой служебной информации.

Файлы не должны содержать объектов в цветовых пространствах RGB, LAB, не должны содержать ICC-профилей, а также (если иное не указано в технической спецификации издания) неделённых spot-цветов (пантонов).

Доля полосы	Размеры макетов, мм	
Внутренние полосы	Горизонтальный макет	Вертикальный макет
2/1	560x345 дообрезной, 550x335 послеобрезной	-//-
1/1	-//-	285x345 дообрезной, 275x335 послеобрезной
1/2	265x160,5	133,5x325 в полях
1/3	265x105	83,7x325
1/4	265x79; 540x38,5	62,8x325
1/8	265x38,5; 540x20	-//-
1/16	265x20	-//-
Специальное размещение на премиальных позициях		
4-я обложка	--	285x345 дообрезной, 275x335 послеобрезной
2-я, 3-я обложки	--	
Разворот первый	560x345 дообрезной, 550x335 послеобрезной	--
Разворот внутри		--

По умолчанию композитные PDF- и PostScript-файлы обсчитываются в типографии с установками «black overprint». При таком обсчёте большинство установок треппинга, использованных при создании файла, игнорируются, а на все объекты чёрного цвета (чёрный текст и векторные объекты чёрного цвета) принудительно ставится опция «overprint».

Объект считается чёрным, если K = 100%, процентка других цветов не имеет значения.  
Пример: K = 100% C = 55% M = 0% Y = 40%;  
если K = 99% и меньше, объект не считается чёрным и не получает значение «overprint».  
Пример: K = 99% C = 55% M = 0% Y = 40%.

Если Заказчик хочет, чтобы были полностью сохранены его оригинальные установки параметра «overprint», то его файлы обсчитываются с установками «PSoverprint». Для этого необходимо письменно уведомить о соответствующем

требовании менеджера заказа и препресс-бюро. В этом случае все установки, содержащиеся в файлах Заказчика (в том числе и ошибочные, если такие присутствуют), будут переданы для обсчёта без изменений.

В обязательном порядке к дополнительным краскам, используемым при печати (как правило, при печати обложек журналов применяется процедура принудительной расстановки значений треппинга согласно установкам программы рипования (процедура FAF).

При переходе на новое программное обеспечение или новую его версию необходимо заранее прислать файлы для тестирования на правильность настроек и совместимость с оборудованием типографии, в противном случае при возникновении проблем с проверкой или обсчётом входящих материалов работа над заказом будет приостановлена.